


Mantenimiento de su puerta de acero del garaje

Sistema de prevención de oxidación

Las capas de acero están protegidas con un resistente sistema de recubrimiento, que incluye una capa galvanizada por inmersión en caliente, un pretratamiento protector contra el óxido, una capa preparatoria y una capa superior cocidas al horno.



Limpieza y preservación de la puerta

Recomendamos que las puertas se limpien y enceran (acero) al menos una vez al año para ayudar a proteger la puerta de sustancias extrañas o sal. En ambientes con presencia de sal, recomendamos lavarlas a menudo para retirarles la sal, y encerarlas al menos dos veces al año. Por ejemplo, la sal puede adherirse a la puerta en regiones costeras o en áreas donde se usa sal para derretir la nieve y el hielo del camino y de las entradas de vehículos. Si se dejan sin limpiar, pueden presentar oxidación en la superficie.

No cuidarlas, puede resultar en la pérdida de la garantía.

Trabajando de arriba hacia abajo de la puerta, use un trapo bien humedecido, una esponja o un cepillo de cerdas suaves con alguna de las siguientes soluciones:

- Una taza de Simple Green® o limpiador biodegradable no tóxico (menos de 0.5% de fosfato) en dos galones de agua tibia.
- O -
- Detergente líquido doméstico para lavar platos como la marca Dawn®. **NO USE** polvos abrasivos o solventes para limpiar la puerta. Enjuague la puerta con agua limpia para completar la limpieza y deje secar. **NO HAGA un lavado a presión a la puerta.**

NOTA: Asegúrese de limpiar detrás de las molduras laterales y en la parte superior de la puerta

Encerado de la puerta

Después de la limpieza, use una cera para automóviles líquida o en aerosol (no en pasta) para preservar el acabado de la puerta. Asegúrese de encerar todas las superficies que estén expuestas a elementos como la sal, incluso por dentro, en la parte inferior de la puerta. Para aplicar la cera, siga las instrucciones del fabricante.

NOTA: Tenga cuidado de no encerar los elementos decorativos ya que podría ocasionar la decoloración de estos.

Para ver videos instructivos, visite <https://vimeo.com/106434183>

Cuidado de la ventana

REMOCIÓN DE INSERTOS DECORATIVOS PARA HACER LA LIMPIEZA

La mica tiene lengüetas en cada lado, para quitar jale del centro de la mica firmemente fuera de la ventana. Para volver a colocarlas siga el proceso ya descrito pero a la inversa. Las lengüetas deben ser presionadas para meterlas debajo del borde del marco de la ventana.

LIMPIEZA DE VENTANAS

Nota: ventanas decorativas o de acrílico resistente al impacto **SOLAMENTE** deben lavarse con una esponja suave y limpia o un trapo con jabón suave para platos y agua tibia. **NO USE** limpiadores que tengan amoníaco, abrasivos o solventes de ningún tipo. **NO CEPILLE**, talle ni raspe las ventanas.

- Después de la limpieza, enjuáguelas bien.
- Séquelas con un paño suave o gamuza para evitar las manchas.

⚠️ ¡PRECAUCIÓN! Tenga cuidado al manipular las ventanas decorativas para evitar raspar o arañar el superficie.

Reparación de la pintura

Si el acabado de la pintura está dañado, al punto que exponga el metal descubierto, es necesario reparar el área para evitar la formación de óxido.

- El área dañada debe lijarse ligeramente con papel de lija media o fina, asegurándose de eliminar todo el óxido rojo y blanco visible.
- Limpie el área con un trapo seco y limpio.
- Cubra el área lijada con una capa preparatoria enriquecida con zinc de alta calidad que inhiba la oxidación. Esta pintura se puede encontrar en la mayoría de las tiendas de pintura y ferreterías, y debe estar indicada para cubrir acero descubierto y galvanizado.
- Espere el tiempo indicado en las instrucciones de la pintura preparatoria o primer antes de proceder a pintar la puerta.

Consulte las instrucciones de pintado en el manual de instalación de su puerta o visite:

info.garagedoors.com/lrv