


L'entretien de votre porte de garage en acier

Système antirouille

Les couches d'acier sont protégées par un système de revêtement robuste et stratifié, comprenant une couche galvanisée par immersion à chaud, un prétraitement protecteur d'oxyde métallique et un apprêt ainsi qu'une couche de finition cuits au four.



Nettoyage et conservation de la porte

Nous recommandons que les portes soient nettoyées et cirées (acier) au moins une fois par année pour aider à protéger la porte des matières étrangères ou du sel. Dans les environnements sévères et salins, nous vous suggérons fortement de la laver souvent afin de la préserver du sel et de la cirer au moins deux fois par an. Par exemple, le sel peut adhérer à la porte dans les régions côtières ou dans les zones où le sel est utilisé pour faire fondre la neige ou la glace sur la route ou dans les allées. Si laissé sans surveillance, cela pourrait causer des dommages tels que la rouille de surface.

Ne pas le faire peut entraîner la perte de la couverture de la garantie.

Nettoyage de la porte

Travaillez de haut en bas de la porte, utilisez un chiffon bien essoré, une éponge ou une brosse à soies douces avec l'une des solutions suivantes :

- une tasse de nettoyant biodégradable non toxique (moins de 0,5% de phosphate) ou de Simple Green^{MD} dans deux gallons d'eau chaude.
-OU-
- détergent à vaisselle liquide tel que Dawn^{MD}. *N'utilisez PAS de poudres à récurer ou de solvants lors du nettoyage de la porte.*

Rincez la porte avec de l'eau propre pour compléter le nettoyage et laissez sécher. *N'utilisez PAS de laveuse à haute pression sur la porte.*

REMARQUE : assurez-vous de nettoyer derrière la moulure d'arrêt sur les côtés et le dessus de la porte.

Cirage de la porte

Après le nettoyage, utilisez du liquide ou pulvérisez de la cire de voiture (pas de pâte) afin de préserver la finition de la porte. Assurez-vous de cirer toute surface qui pourrait être exposée à des éléments tels que le sel, y compris

l'intérieur de la partie inférieure de la porte. Pour appliquer la cire, suivez les instructions du fabricant.

REMARQUE : veillez à ne pas appliquer de cire sur la quincaillerie décorative, car cela pourrait provoquer une décoloration.

Pour voir la vidéo « comment faire », visitez :
<https://vimeo.com/106434183>

Soins des fenêtres

RETRAIT DES PIÈCES DÉCORATIVES POUR LE NETTOYAGE

- La pièce dispose de languettes de chaque côté; pour la retirer, tirez fermement sur le centre de la pièce pour la détacher de la fenêtre.
- Le remplacement de la pièce est l'inversion du processus décrit pour le retrait. Les languettes doivent être pressées sous la lèvre dans le cadre de la fenêtre.

NETTOYAGE DES FENÊTRES

- Nettoyez le verre avec une solution douce de détergent à vaisselle et un chiffon doux.
Remarque : *l'impact acrylique ou les fenêtres décoratives NE PEUVENT être lavés qu'à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et propre, avec un savon à vaisselle doux et de l'eau tiède. N'utilisez PAS de nettoyants ammoniacés, abrasifs ou à base de solvant. NE PAS brosser, frotter ou gratter les fenêtres.*
- Après le nettoyage, rincez abondamment.
- Séchez avec un chiffon doux ou une peau de chamois pour éviter les taches.

⚠ MISE EN GARDE! Soyez prudent lorsque vous manipulez des fenêtres décoratives pour éviter de gratter ou de rayer la surface.

Retouches de peinture

Si le fini de la peinture est endommagé, exposant le métal nu, il faudra retoucher cette zone pour éviter la formation de rouille.

- La zone endommagée doit être légèrement poncée avec du papier abrasif moyen à fin, en veillant à enlever toute la rouille rouge et blanche visible.
- Essuyez cette zone avec un chiffon propre et sec.
- Enduire la zone poncée avec un apprêt de haute qualité, antirouille et enrichi de zinc. Ceci peut être trouvé dans la plupart des magasins de peinture ou les quincailleries et devrait être étiqueté pour couvrir l'acier nu et galvanisé.
- Laissez reposer le temps d'attente indiqué sur les instructions de l'apprêt avant de procéder à la peinture de la porte.
Voir les instructions de peinture dans le manuel d'installation de votre porte ou visiter :
info.garagedoors.com/lrv